


PERFILES ABIERTOS


C / U / Z

- Perfiles fabricados en acero de calidad estructural mediante el proceso de perfilado Rollforming.
- Característica estructural que asegura resistencias mecánicas y soldables.
- Uso versátil en el armado de estructuras de cargas livianas y luces cortas.
- Perfiles para soporte y correas de revestimientos verticales y techos.

Especificaciones Generales				
Largo Normal	: 6.00 m.			
Extremos	: Lisos			
Calidades normales	: ASTM A36			
Recubrimiento	: Negro			
Peralte (D)	Ala (B)	Pestaña (C)	Espesor (e)	
mm				
200	50	15	3.0	
150	50	15	2.0	



Especificaciones Generales				
Largo Normal	: 6.00 m.			
Extremos	: Lisos			
Calidades normales	: ASTM A36			
Recubrimiento	: Negro			
Peralte (D)	Ala (B)	Pestaña (C)	Espesor (e)	
mm				
150	50	15	1.5	
125	50	15	2.0	



Especificaciones Generales			
Largo Normal	: 6.00 m.		
Extremos	: Lisos		
Calidades normales	: ASTM A36		
Recubrimiento	: Negro		
Peralte (D)	Ala (B)	Espesor (e)	
mm			
175	75	3.0	

